




符合RoHS

ERON® AMF®

SPRING SCREWS 6892

No.E-9491

## 弹簧螺钉6892



### 规格

订单号	型号	螺栓直径 (粗牙)	适用机型
916559	6892-3	M5×0.8	6800-3·6802-3·6803-3·6820-3·6830-3·6832-3·6833-3·6895-3
916560	6892-4	M5×0.8	6800-4·6802-4·6820-4·6830-4·6832-4·6895-4
916561	6892-5	M5×0.8	6830-5·6832-5
916562	6892-6	M8×1.25	6800-5·6·6802-5·6820-6·6·6895-6

型号	A	B	C	D	E	F	G (粗牙)	H (粗牙)	重量g
6892-3	90	30	20	8	15	5.5	M 8×1.25	M5×0.8	42
6892-4	80	30	20	7.5	15	5.5	M 8×1.25	M5×0.8	42
6892-5	90	30	20	7.5	21	5	M 8×1.25	M5×0.8	42
6892-6	123	40	30	9	24	6	M12×1.75	M8×1.25	145

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

### 规格

订单号	型号	适用螺钉	A	B	C	D	E	F	G	H	重量g
916570	6893-0	M 4	11	8.5	6	5	8	6	4.5	3	1
916571	6893-1	M 5	12.5	10	8	6.5	8.5	7	5.5	4	1
916572	6893-2	M 6	15	12	10	8	11	9	6	4	2
916573	6893-3	M 8	19	15	13	9	15.5	11.5	7.5	5.5	4
916574	6893-6	M12	26	20	19	13	21	17	10.5	8	10
109498	6893-8	M16	33	27	24	19	25	15.5	13	10.5	19

符合RoHS

ERON® AMF®

RUBBER CAPS 6893

No.E-9494

## 橡皮帽6893

材质 丁腈弹性橡胶

(硬度HBS70、张力23N/mm<sup>2</sup> 耐热温度-25℃~100℃)

●肘节式夹具夹紧螺钉专用。

