



符合RoHS

NBK®

No.E-9537

STOPPER BOLTS (SSB-A)

限位螺栓 (SSB-A)



材质 S45C

热处理 球面部淬火HRC45以上

表面处理 发黑处理

附件 六角螺母 (2种) 1个


- 用于工件定位、限位器等。
- 球面部采取了淬火处理。耐磨损性优异。



规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	G	H	I	重量g
918674	SSB-M0630-A	M 6×1.0	30	23.5	3.5	10	11.5	4	4.5	R 4	10.5
918675	SSB-M0640-A	M 6×1.0	40	33.5	3.5	10	11.5	4	4.5	R 4	12.8
918676	SSB-M0650-A	M 6×1.0	50	43.5	3.5	10	11.5	4	4.5	R 4	15
918677	SSB-M0830-A	M 8×1.25	30	21.3	5	13	15	5.5	6	R 5	20.8
918678	SSB-M0840-A	M 8×1.25	40	31.3	5	13	15	5.5	6	R 5	24.6
918679	SSB-M0850-A	M 8×1.25	50	41.3	5	13	15	5.5	6	R 5	28.5
932547	SSB-M0860-A	M 8×1.25	60	51.3	5	13	15	5.5	6	R 5	32.3
932548	SSB-M1030-A	M10×1.5	30	20	5.5	17	19.6	7	7	R 5	38
918680	SSB-M1040-A	M10×1.5	40	30	5.5	17	19.6	7	7	R 5	43
918681	SSB-M1050-A	M10×1.5	50	40	5.5	17	19.6	7	7	R 5	48
918682	SSB-M1060-A	M10×1.5	60	50	5.5	17	19.6	7	7	R 5	53
918683	SSB-M1070-A	M10×1.5	70	60	5.5	17	19.6	7	7	R 5	58
918684	SSB-M1240-A	M12×1.75	40	27.8	7	19	21.9	8	9	R 8	63
918685	SSB-M1250-A	M12×1.75	50	37.8	7	19	21.9	8	9	R 8	72
918686	SSB-M1260-A	M12×1.75	60	47.8	7	19	21.9	8	9	R 8	81
918687	SSB-M1270-A	M12×1.75	70	57.8	7	19	21.9	8	9	R 8	90
927332	SSB-M1650-A	M16×2	50	35	9	24	27.7	10	12	R10	111
927333	SSB-M1660-A	M16×2	60	45	9	24	27.7	10	12	R10	125
927334	SSB-M1670-A	M16×2	70	55	9	24	27.7	10	12	R10	141
927335	SSB-M1680-A	M16×2	80	65	9	24	27.7	10	12	R10	158

使用例



请将锁紧螺母用于受力的相反侧。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引