

符合RoHS **NEW**

ERON®



Q-LOCK ELEMENTS

PAT.P No.E-9659C

## 秒速夹具设置元件/衬套(气动式)

材质 本体：SCM440

热处理 本体：淬火 HRC55





## 规格

类型	订单号	型号	A	B <sub>-0.016</sub>	C	D <sub>±0.005</sub>	E	F	G	H	I	重量kg
定位衬套	125745	QLA19RB	45	27	16	7	9	19	36	M4	4.5	0.1
	125754	QLA26RB	58	36	21	10	11	26	46	M5	5.5	0.17
	125764	QLA32RB	72	45	25	12	13	32	58	M6	6.5	0.33
夹紧衬套	125746	QLA19CB	45	27	16	7	9	18.5	36	M4	4.5	0.1
	125755	QLA26CB	58	36	21	10	11	25.5	46	M5	5.5	0.17
	125765	QLA32CB	72	45	25	12	13	31.5	58	M6	6.5	0.33

※定位销、菱形销请使用定位衬套，弹性定位挡销请使用夹紧衬套。

## 安装加工尺寸



型号	A <sub>F6</sub>	B	C	D	E	F	G	H	I
QLA19	27	26	6	4	36	M4	4.5	8	M6
QLA26	36	35	9	3	46	M5	5.5	10	M6
QLA32	45	44	11	3	58	M6	6.5	12	M10

※ I 请用插头覆盖。因气动故障无法从夹紧状态释放时，可利用该孔进行分解。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引