符合RoHS **NEW**

ERON®

Q-LOCK ELEMENTS

No.E-9659X




## 秒速定位组合两面工作台 (侧面型)

**材质** 工作台: FC250 秒速夹具设置元件: SCM440 垫高圆筒: SCM420

**热处理** 工作台: 退火 秒速夹具设置元件、垫高圆筒: 淬火 (HRC55)

**表面处理** 秒速夹具设置元件: 无电解镀 垫高圆筒: 发黑处理

- 夹具板安装型秒速定位组合螺纹式两面工作台。
- 与适用衬套组合使用, 可快速进行夹具板的定位、锁定。
- 重复定位精度为 $3\mu\text{m}$ 。



※尺寸部的公差:

- $\phi$ -  $\pm 0.015$ 处- $\phi$ -  $\pm 0.05$ 以外

## ■规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	定位销	弹性定位挡销	重量kg
122210	TBQS400TS	400	150	500	74	320	145	110	225	0.01/500	0.02/500	127.5	320	40	320	QLTS26RPV	QLTS26CPV	210
122211	TBQS500TS	500	200	600	99	400	175	150	275	0.01/500	0.02/500	185	330	85	330	QLTS40RPV	QLTS40CPV	358
122212	TBQS630TS	630	200	700	69	500	215	200	340	0.01/500	0.02/500	160	450	65	500	QLTS40RPV	QLTS40CPV	526

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引