符合RoHS **NEW**



ERON®

Q-LOCK ELEMENTS

No.E-9659X

秒速定位组合安装板 (T型槽型)

- 材质** 板：FC250 秒速夹具设置元件：SCM440
- 热处理** 板：退火 秒速夹具设置元件：淬火 (HRC55)
- 表面处理** 秒速夹具设置元件：无电解镀
- 秒速定位组合螺纹式工作台专用。
- 基准孔内装有淬火衬套，间距的加工精度高达±0.015。



规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
122179	MCQ0540-T	500	400	55	40	420	40	320	210	-	210
122180	MCQ0640-T	600	400	55	37.5	525	40	320	175	175	175
122181	MCQ1060-T	1000	600	70	65	840	60	480	290	290	290

型号	K	L	M	N	O	P	Q	R	T型槽数	定位销	弹性定位挡销	重量kg
MCQ0540-T	160	160	10	0.02	14	80	80	0.05	4	QLT26RB	QLT26CB	67
MCQ0640-T	160	160	10	0.02	14	80	80	0.05	4	QLT26RB	QLT26CB	83
MCQ1060-T	240	240	15	0.02	18	120	120	0.05	4	QLT40RB	QLT40CB	261

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引