

ERON®

No.E-9991

符合RoHS


INSERT NOZZLES

插入式喷嘴PF型


材质 本体: 铝 球体: SUS420 喷嘴: SUS303

最大压力 1MPa 耐热温度 60℃


- 产品性价比高。
- 可快速改变喷嘴角度。
- 结构紧凑, 可实现省空间设计。
- PF15备有3种喷嘴长度可供选择。



PF10-1
PF12-1
PF15-1



PF15-2



PF15-3

规格

| 订单号 | 型号 | $10^{+0.1}_{0.6}$ | B | C | D | E | F | 安装孔 | 重量g |
|--------|--------|-------------------|---|-----|-----|------|-----|----------------|-----|
| 109470 | PF10-1 | 10 | 5 | 1 | 1 | M4 | 23° | $10^{+0.02}_0$ | 1.2 |
| 109471 | PF12-1 | 12 | 5 | 2.1 | 1.9 | M5 | 28° | $12^{+0.02}_0$ | 2.4 |
| 109472 | PF15-1 | 15 | 6 | 2.6 | 2.6 | φ4 | 29° | $15^{+0.02}_0$ | 5.2 |
| 109473 | PF15-2 | 15 | 6 | 2.6 | 6 | φ3 | 29° | $15^{+0.02}_0$ | 6.4 |
| 109474 | PF15-3 | 15 | 6 | 2.6 | 15 | φ2.5 | 29° | $15^{+0.02}_0$ | 8.2 |

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引