



弹性定位挡销 无密封

种类

种类

形状、材质

订单号

型号

销高A
[最大直径部a]
(mm)

重量
(g)

负荷
(N)

弹簧
表面处理

金属销

最高使用温度250℃



	材质	表面处理
本体	铝	铬酸盐处理
销	SUM22L	镀锌
弹簧	SWPB	表中记载

967677	CPA-0306-1	4.0 [2.5]	1.0	10	-
967678	CPA-0306-2			20	发黑处理
967679	CPA-0306-3			40	镀锌
967680	CPA-0510-1	6.7 [4.2]	2.5	20	-
967681	CPA-0510-2			50	发黑处理
967682	CPA-0510-3			100	镀锌
967683	CPA-0610-1	10.7 [7.7]	3.7	40	-
967684	CPA-0610-2			75	发黑处理
967685	CPA-0610-3			150	镀锌
967686	CPA-0812-1	13.9 [9.9]	7.5	50	-
967687	CPA-0812-2			100	发黑处理
967688	CPA-0812-3			200	镀锌
967689	CPA-1016-1	16.7 [11.7]	15.0	100	-
967690	CPA-1016-2			200	发黑处理
967691	CPA-1016-3			300	镀锌

树脂销


最高使用温度250℃



	材质	表面处理
本体	铝	铬酸盐处理
销	聚缩醛	-
弹簧	SWPB	表中记载


967692	CPAP-0306-1	4.0 [2.5]	1.0	10	-
967693	CPAP-0306-2			20	发黑处理
967694	CPAP-0510-1	6.7 [4.2]	2.5	20	-
967695	CPAP-0510-2			50	发黑处理
967696	CPAP-0610-1	10.7 [7.7]	3.7	40	-
967697	CPAP-0610-2			75	发黑处理
967698	CPAP-0812-1	13.9 [9.9]	7.5	50	-
967699	CPAP-0812-2			100	发黑处理
967700	CPAP-1016-1	16.7 [11.7]	15.0	100	-
967701	CPAP-1016-2			200	发黑处理

外形尺寸



型号	A	B	C	D	E
CPA(P)-0306	4	7	3	6	0.5
CPA(P)-0510	6.7	11	5	10	0.8
CPA(P)-0610	10.7	11	6	10	1
CPA(P)-0812	13.9	13	8	12	1.3
CPA(P)-1016	16.7	17	10	16	1.6

零件构成



参见页

弹性定位挡销用
偏心圆筒



P.325 ▶

弹性定位挡销用
嵌入工具CPT-A



P.326 ▶

安装及使用方法

为正确使用，务必参见P.327的“安装及使用方法（弹性定位挡销通用）”。