


弹性定位挡销 带密封



■ 种类


种类	形状、材质	订单号	型号	销高A [最大直径部a] (mm)	重量 (g)	负荷 (N)	弹簧 表面处理															
金属销	最高使用温度150℃ 	967702	CPA-0306P-1	4 [2.5]	1.0	10	-															
	<table><tr><th></th><th>材质</th><th>表面处理</th></tr><tr><td>本体</td><td>铝</td><td>铬酸盐处理</td></tr><tr><td>销</td><td>SUM22L</td><td>镀锌</td></tr><tr><td>弹簧</td><td>SWPB</td><td>表中记载</td></tr><tr><td>密封件</td><td>CR</td><td>-</td></tr></table>		材质			表面处理	本体	铝	铬酸盐处理	销	SUM22L	镀锌	弹簧	SWPB	表中记载	密封件	CR	-	967703	CPA-0306P-2	20	发黑处理
			材质			表面处理																
		本体	铝	铬酸盐处理																		
		销	SUM22L	镀锌																		
		弹簧	SWPB	表中记载																		
		密封件	CR	-																		
		967704	CPA-0306P-3	40	镀锌																	
		967705	CPA-0510P-1	6 [3.5]	2.5	20	-															
		967706	CPA-0510P-2			50	发黑处理															
		967707	CPA-0510P-3			100	镀锌															
		967708	CPA-0610P-1	10 [7]	3.7	40	-															
		967709	CPA-0610P-2			75	发黑处理															
		967710	CPA-0610P-3			150	镀锌															
		967711	CPA-0812P-1	13 [9]	7.5	50	-															
		967712	CPA-0812P-2			100	发黑处理															
967713	CPA-0812P-3	200	镀锌																			
967714	CPA-1016P-1	16 [11]	15.0	100	-																	
967715	CPA-1016P-2			200	发黑处理																	
967716	CPA-1016P-3			300	镀锌																	
树脂销	最高使用温度150℃ 	967717	CPAP-0306P-1	4 [2.5]	1.0	10	-															
	<table><tr><th></th><th>材质</th><th>表面处理</th></tr><tr><td>本体</td><td>铝</td><td>铬酸盐处理</td></tr><tr><td>销</td><td>聚缩醛</td><td>-</td></tr><tr><td>弹簧</td><td>SWPB</td><td>表中记载</td></tr><tr><td>密封件</td><td>CR</td><td>-</td></tr></table>		材质			表面处理	本体	铝	铬酸盐处理	销	聚缩醛	-	弹簧	SWPB	表中记载	密封件	CR	-	967718	CPAP-0306P-2	20	发黑处理
			材质	表面处理																		
		本体	铝	铬酸盐处理																		
		销	聚缩醛	-																		
		弹簧	SWPB	表中记载																		
		密封件	CR	-																		
		967719	CPAP-0510P-1	6 [3.5]	2.5	20	-															
		967720	CPAP-0510P-2			50	发黑处理															
	967721	CPAP-0610P-1	10 [7]	3.7	40	-																
967722	CPAP-0610P-2	75			发黑处理																	
967723	CPAP-0812P-1	13 [9]	7.5	50	-																	
967724	CPAP-0812P-2			100	发黑处理																	
967725	CPAP-1016P-1	16 [11]	15.0	100	-																	
967726	CPAP-1016P-2			200	发黑处理																	

■ 外形尺寸



型号	A	B	C	D	E
CPA (P)-0306P	4	7	3	6	0.5
CPA (P)-0510P	6	12	5	10	0.8
CPA (P)-0610P	10	12	6	10	1
CPA (P)-0812P	13	14	8	12	1.3
CPA (P)-1016P	16	18	10	16	1.6

■ 零件构成



■ 参见页

弹性定位挡销用
偏心圆筒

P.325 ▶

弹性定位挡销用
嵌入工具CPT-A

P.326 ▶

■ 安装及使用方法

为正确使用，务必参见P.327的“安装及使用方法（弹性定位挡销通用）”。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引