

符合RoHS

ERON


K-TYPE MILLING MACHINE VISES

No.E-9108

K型铣床平口钳

附 件 手柄···1根

- 材质采用高韧性铸铁FC300。
- 为防止时效变化，进行了退火处理。
- 适用于粗制材加工。
- 未加工导位块用槽。
- 旋转台旋转1周为360°。




■尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
K150	440	472	180	157	114	108.5	61	16	82	73.5	16	134	276	76.5	153	16	TM25P5	20	270	240	30	204	179	97

■规格

订单号	型号	钳口宽度	钳口高度	钳口张开度	重量kg
900476	K150	157	47.5	126	28

■零件



■钳口/规格

2片1组

适用机型	订单号	型号	A	B	C	D	E	F（粗牙）
K150	931374	K150-JA	157	47.5	10.5	98	23	M8×1.25



■手柄／规格

适用机型	订单号	型号	插入角	长度
K150	943934	FK150-HN	20	180

基准台面
辅助台面
精密平口钳
夹具单元
夹持工装零部件
定位元件
装入式零件
隔振及防振
千斤顶
平台、测量仪
钻床平口钳
机工虎钳
索引